

## Borne de recharge CA 11,5 KW série AURORA

### TGA-AC-48A

La borne de recharge murale résidentielle de série AURORA de TuroGize est une borne de recharge révolutionnaire qui allie style et fonctionnalité afin de vous faire bénéficier d'une expérience de recharge ultime. Conçue en gardant l'élégance en tête, notre appareil ne se contente pas de compléter votre résidence, mais révolutionne la méthode de recharge de votre véhicule électrique.

|                              |                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Grande compatibilité</b>  | Elle recharge toutes les batteries de véhicules électriques et celles des véhicules hybrides rechargeables à l'aide d'un connecteur SAE J1772.                                                |
| <b>Concept moderne</b>       | «Modern Design Red Dot Award»<br>Nos bornes de recharge s'agencent parfaitement dans tous les environnements résidentiels et ajoutent une touche sophistiquée à votre expérience de recharge. |
| <b>Polyvalence</b>           | Montage mural / piédestal<br>Entrée câblée                                                                                                                                                    |
| <b>Recharge intelligente</b> | Appli connectée par WiFi ou Bluetooth<br>Télécommande : horaire de recharge, rappel, surveillance en temps réel                                                                               |
| <b>Zéro souci</b>            | Protection anti-soudure • Protection contre les courants de fuite CCID 20<br>Homologué CSA et certifié selon les normes les plus strictes                                                     |
| <b>Configuration simple</b>  | Nous offrons des pièces de montage faciles à utiliser et une application mobile pour une connexion simple                                                                                     |



| Modèle                                  | TGA-AC-48A/H0/J1/R1/GR                                                                                                        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Information sur le produit</b>       |                                                                                                                               |
| Puissance de sortie                     | 11,5KW                                                                                                                        |
| Connecteur                              | SAE J1772 (type 1), 7,5 m (25 pi)                                                                                             |
| Tension d'entrée                        | 240V CA, 60 Hz                                                                                                                |
| Courant d'entrée                        | 48A (Appli réglable de 6A à ampérage maximal)                                                                                 |
| Support                                 | Séparé                                                                                                                        |
| Ligne d'entrée                          | Câblée, 6 AWG (calibre américain des fils)                                                                                    |
| Type de réseau                          | L1+L2+ Mise à la terre                                                                                                        |
| Protection contre les impacts           | IK08                                                                                                                          |
| Protection électrique                   | Surintensité, courant résiduel, surtension, mise à la terre, surtension/sous-tension, surfréquence/sous-fréquence, surchauffe |
| Protection contre les courants de fuite | CCID 20                                                                                                                       |

## Borne de recharge CA 11,5 KW série AURORA

TGA-AC-48A

| Modèle                            | TGA-AC-48A/H0/J1/R1/GR               |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Environnement</b>              |                                      |
| Température d'exploitation        | -35°C ~ 50°C (-31°F ~ 122°F)         |
| Humidité d'exploitation           | 5 % ~ 95 %                           |
| Altitude d'exploitation           | <2 000m                              |
| Installation                      | Montage mural/montage sur piédestal  |
| Boîtier                           | NEMA 4                               |
| <b>Interface de l'utilisateur</b> |                                      |
| Matériau du boîtier               | Plastique PC940                      |
| Témoins DEL                       | Vert/jaune/rouge                     |
| Communication                     | WiFi/Bluetooth                       |
| OCPP                              | OCPP 1.6 Json                        |
| Lecteur RFID                      | Mifare ISO/IEC 14443A                |
| Mode de démarrage                 | APPLI/prêt à l'emploi/RFID           |
| <b>Homologations et normes</b>    |                                      |
| Homologation                      | CSA/IC (Équivalent de FCC au Canada) |
| <b>Général</b>                    |                                      |
| Dimensions du produit             | 344 x 192 x 101 mm (H x L x P)       |
| Dimensions de l'emballage         | 430 x 330 x 315 mm (H x L x P)       |
| Poids net/brut                    | 6kg/8kg                              |
| Emballage externe                 | Carton                               |

### Accessoires

Étiquette RFID



TGA-AC-R-E

Socle



TGA-AC-P1-D

Couvercle de protection pour prise



TGA-AC-PCOV