

Borne de recharge CA19,2 kW série AURORA X

TGAX-AC-80A

Utilisation : résidentielle, hôtellerie, espaces de travail, espaces commerciaux

Borne de recharge de niveau 2 avec vitesse de recharge supérieure Borne de recharge de niveau 2 avec vitesse de recharge supérieure. Fournit jusqu'à 80 ampères, offrant une puissance maximale de 19,2 kW. Idéale pour les endroits à fort achalandage, permettant une recharge à 80 % en environ 2 à 4 heures (1 véhicule) ou 5 à 7 heures (2 véhicules).

Deux prises avec distribution intelligente de puissance Dotée de deux connecteurs de type 1 (J1772), permettant de charger un véhicule à pleine puissance (19,2 kW) ou deux véhicules simultanément à puissance réduite.

Les deux prises de recharge sont contrôlées intelligemment par un système de gestion de charge intelligent qui règle et optimise la distribution de puissance pendant l'opération.

Design compact et gain de place Conception épurée et compacte, parfaite pour les espaces restreints tout en offrant une fonctionnalité maximale idéale pour les aires de trafic moyen à élevé.

Interface utilisateur conviviale Écran tactile couleur de 7 pouces facilitant la navigation et la gestion des sessions de recharge.

Voyant lumineux indiquant l'état de charge.

Options de connectivité intelligente Connexion facile via Wi-Fi ou LAN, offrant une flexibilité d'installation et convenant à une installation dans différents environnements.

Recharge simple et paiement sécurisé via portail Web, application mobile ou identification RF.

Plateforme de gestion permettant aux propriétaires de surveiller et gérer à distance des stations. Gestion à distance des stations de recharge, incluant contrôle d'accès, facturation, tarification, suivi en temps réel et gestion des données.

Durabilité de classe commerciale Protection anti-soudage et CCID 20 contre les fuites.

Homologué ETL et certifié selon les normes de sécurité les plus élevées.

Indice de protection de type 4, assurant un fonctionnement sûr en intérieur et en extérieur.



Modèle	TGAX-AC-80A/00/J2/R/2/BK
Information sur le produit	
Type d'interface	J1772(type 1)
Puissance du produit	19,2 kW en mode simple, ou 9,6 kW*2 en mode double
Tension d'entrée	200-240VCA
Fréquence d'entrée	50-60HZ
Courant de sortie maximal	80 A en mode simple, ou 40 A*2 en mode double
Nombre de lignes d'entrée	(L1, N/L2, PE)*2
Interface utilisateur	
Méthode de recharge	Portail Web, application, clé d'identification RF, mot de passe, prête à l'emploi
Connectivité	LAN, Wi-Fi, OCPP 1.6J
Voyant indicateur	Voyant indicateur bicolore Veille : lumière verte allumée en continu Charge : lumière verte clignotante Par défaut : lumière rouge allumée en continu
Écran	Écran tactile couleur de 7 pouces

Borne de recharge CA19,2 kW série AURORA X

TGAX-AC-80A

Modèle	TGAX-AC-80A/00/J2/R/2/BK
Environnement de fonctionnement	
Température de stockage	-30~70°C (-22°F~158°F)
Température de fonctionnement	-30~50°C (-22°F~122°F)
Humidité relative	≤95%
Niveau de protection	TYPE 4
Altitude	≤ 2000 m
Environnement d'utilisation	Intérieur, extérieur
Applications	Recharge résidentielle et commerciale
Fonctions de protection	
Protection contre les fuites	Oui, CCID20
Protection de mise à la terre	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Protection contre les sous-tensions	Oui
Protection contre les courants faibles	Oui
Protection contre les anomalies de connexion des câbles de recharge	Oui
Caractéristiques générales	
Mode d'installation	Murale ou sur pied (optionnel)
Nombre et longueur de câbles de recharge	2 x 7,5 m
Câble d'entrée	Raccordement fixe, 0,75 m
Dimensions	520 mm x 350 mm x 158,2 mm (20,47 po x 13,78 po x 6,23 po)
Dimensions du colis	900 mm x 500 mm x 300 mm (35,43 po x 19,69 po x 11,81 po)
Poids	19 kg
Matériaux du boîtier	Matériaux composés PC-ABS

Accessoires

