

Borne de recharge CA 11,5 kW / 19,2 kW avec lecteur de carte de crédit et écran tactile série AURORA X

TGAX-AC-48A / TGAX-AC-80A

Pour les espaces commerciaux

Paiement sans argent comptant	Solutions de paiement sans argent comptant
Interface à écran tactile	Écran tactile de 4,3 po offrant une interface conviviale
Connectivité flexible	Connexion Internet flexible par Wi-Fi ou Ethernet
Performance par grand froid	Idéal pour le climat canadien, avec une température minimale de fonctionnement atteignant -40 °C
Durabilité de classe commerciale	Durabilité de qualité commerciale pour usage intérieur et extérieur, avec les plus hautes certifications (ETL, NEMA 4, CCID 20)



Noir

(La conception du produit peut changer)

Accessoires

Étiquette d'identification RF



TGA-AC-R-E



TGA-AC-P1-D



TGA-AC-P2-D



TGA-AC-P3-LIT-D



Modèle	TGAX-AC-48A	TGAX-AC-80A
Puissance		
Tension d'entrée	208–240 V c.a.	
Courant / Puissance de sortie	11,5 kW (48 A)	19,2 kW (80 A)
Câblage électrique	L1+L2+Mise a la terre	
Entrée électrique	Câblée	
Fréquence	50 / 60 Hz	
Type de connecteur	SAE J1772 Type 1, câble 18 pi	
Détection de défaut à la terre	CCID 20	
Protections	UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, protection contre les défauts à la terre, OCP, OTP, protection en cas de défaut du pilote de contrôle	
Précision du compteur	±1%	
Interface utilisateur		
Indication d'état	Indicateur DEL	
Écran	Écran tactile 4,33 po	
Langues	Anglais / Français	
OCP	OCP1.6J	
Connectivité	Wi-Fi 6, Ethernet, 4G (optionnel)	
Gestion de groupe de bornes	Équilibrage dynamique de charge	

Modèle		TGAX-AC-48A		TGAX-AC-80A
Méthode de recharge	Brancher et charger (gratuit) / Carte RFID / Carte de crédit			
Lecteur de carte	RFID, ISO14443A, ISO14443B, 13,56 MHz			
Mise à jour logicielle	Par liaison radio			
Certifications & Normes				
Sécurité & conformité	UL991, UL1998, UL2231, UL2594, ISO15118 (Brancher et charger)			
Certification	ETL / IC			
Garantie	3 ans			
Général				
Bouton	Bouton d'urgence			
Indice de protection	NEMA 4 (IP65), IK08			
Altitude de fonctionnement	< 6561 pi (2000 m)			
Température de fonctionnement	-40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)			
Température d'entreposage	-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)			
Humidité de fonctionnement	5 % – 95 %			
Montage	Installation murale / sur piédestal (optionnel)			
Dimensions du produit	402 mm x 244 mm x 118 mm (15,83 po x 9,61 po x 4,64 po)			
Dimensions de l'emballage	535 mm x 410 mm x 290 mm (21,06 po x 16,14 po x 11,42 po)			