

Borne de recharge CA 11,5 kW / 19,2 kW avec lecteur de carte de crédit et écran tactile série AURORA X

TGAX-AC-48A / TGAX-AC-80A

Pour les espaces commerciaux

Paiement sans argent comptant	Options disponibles via l'application, la carte RFID ou le paiement par carte de crédit sans contact (optionnel)
Interface à écran tactile	Écran tactile de 4,3 po offrant une interface conviviale
Réglages de puissance sélectionnables sur site	L'interrupteur intégré vous permet de régler la puissance de sortie selon les exigences de votre installation avant la mise en service.
Connectivité flexible	Connexion Internet flexible par Wi-Fi ou Ethernet
Performance par grand froid	Idéal pour le climat canadien, avec une température minimale de fonctionnement atteignant -40 °C
Durabilité de classe commerciale	Durabilité de qualité commerciale pour usage intérieur et extérieur, avec les plus hautes certifications (ETL, NEMA 4, CCID 20)
LBC-Prêt	Configurez simplement la gestion de charge via la plateforme de gestion et le chargeur répond — dès la première installation.

Accessoires

Socle	Plaque de montage côte à côte
	
TGA-AC-P1-D2	TGA-AC-P2-SBS2

Modèle	TGAX-AC-48A		TGAX-AC-80A
Puissance			
Tension d'entrée	208–240 V c.a.		
Courant / Puissance de sortie	11,5 kW (48 A)		19,2 kW (80 A)
Réglage de puissance sur le terrain	Oui, réglable de 8 A à 48 A		Oui, réglable de 8 A à 80 A
Câblage électrique	L1+L2+Mise a la terre		
Entrée électrique	Câblée		
Fréquence	50 / 60 Hz		
Type de connecteur	J1772 Type 1, câble 18 pi, NACS en option		J1772 Type 1, câble 18 pi
Détection de défaut à la terre	CCID 20		
Protections	UVP, OVP, RCD (CCID 20), SPD, protection contre les défauts à la terre, OCP, OTP, protection en cas de défaut du pilote de contrôle		
Précision du compteur	±1 %		
Interface utilisateur			
Indication d'état	Indicateur DEL		
Écran	Écran tactile 4,33 po		
Langues	Anglais / Français		
OCP	OCP16J		
Connectivité	Wi-Fi 6, Ethernet, 4G (optionnel)		

Modèle	TGAX-AC-48A	TGAX-AC-80A
Gestion de groupe de bornes	Équilibrage dynamique de charge	
Méthode de recharge	Brancher et charger / Carte RFID / Lecteur de carte de crédit (optionnel)	
Lecteur de carte	RFID, ISO14443A, ISO14443B, 13,56 MHz	
Mise à jour logicielle	Par liaison radio	
Certifications & Normes		
Sécurité & conformité	UL991, UL1998, UL2231, UL2594, ISO15118 (Brancher et charger)	
Certification	ETL / IC	
Général		
Bouton	Bouton d'urgence	
Indice de protection	NEMA 4 (IP65), IK08	
Altitude de fonctionnement	< 6561 pi (2000 m)	
Température de fonctionnement	-40 °C a +55 °C (-40 °F a +131 °F)	
Température d'entreposage	-40 °C a +85 °C (-40 °F a +185 °F)	
Humidité de fonctionnement	5 % – 95 %	
Montage	Installation murale / sur piédestal (optionnel)	
Dimensions du produit	402 mm x 244 mm x 118 mm (15,83 po x 9,61 po x 4,64 po)	
Dimensions de l'emballage	535 mm x 410 mm x 290 mm (21,06 po x 16,14 po x 11,42 po)	

Modèle	Nom complet du modèle	Code de commande	Puissance	Connecteur	Lecteur de cartes de crédit
TGAX-AC-48A	TGAX-AC-48A/H0/J1/R/2/BK	820000001	48A	J1772	-
	TGAX-AC-48A/H0/J1/N/2/BK	820000002	48A	J1772	Oui
TGAX-AC-80A	TGAX-AC-80A/H0/J1/R/2/BK	820000003	80A	J1772	-
	TGAX-AC-80A/H0/J1/N/2/BK	820000004	80A	J1772	Oui

